



> PRINT

ECOSYS P3060dn

ČERNOBÍLÁ TISKÁRNA
FORMÁTU A4

ŠPIČKOVÝ TISKOVÝ VÝKON, SE KTERÝM MŮŽETE POČÍTAT.



Jako špičkový model naší nové řady ECOSYS, tato tiskárna nabízí vše, co potřebujete: vysokorychlostní tisk až 60 stran za minutu, čas do vytištění první strany pouze 4,9 sekundy a díky volitelným přídatným zásobníkům papíru taky maximální vstupní kapacitu až 2600 listů. P3060dn ale nabízí víc, než jen skvělý výkon – může se pochlubit taky bezkonkurenční spolehlivostí. Díky komponentům s dlouhou životností budou provozní náklady a dopad na životní prostředí udržovány na mimořádně nízké úrovni.

- > Až 60 stran A4 a A5 za minutu černobíle
- > Čas do vytištění první stránky jenom 4,9 sekundy
- > Standardní rozhraní Gigabit LAN, volitelné Wi-Fi s funkcí Wi-Fi Direct
- > Podpora mobilního tisku – AirPrint, Mopria, Kyocera Mobile Print
- > Oboustranný tisk pro nižší spotřebu papíru
- > Až 6 zásobníků papíru pro vynikající flexibilitu a vysokou vstupní kapacitu papíru
- > Data Security Kit poskytuje vysokou úroveň ochrany dat na volitelném HD-6 / HD-7
- > Ohleduplná k životnímu prostředí: komponenty s dlouhou životností, nízká spotřeba energie
- > Mimořádně nízké náklady na tisk



ECOSYS znamená ECOlogy, ECONomy a System printing. Zařízení ECOSYS jsou vybavena komponenty s dlouhou životností, které zvyšují jejich odolnost a minimalizují náklady na vlastnictví (údržba, správa zařízení a spotřební materiál). Tiskový systém bez cartridge vyžaduje pouze výměnu toneru. Modulární konstrukce umožňuje přidávání rozšiřujících funkcí podle potřeby. Integrovaný systémový software zajišťuje dlouhodobou síťovou kompatibilitu. Komponenty s dlouhou životností vyvinuté společností KYOCERA přijdou levněji vás i životní prostředí.

Tiskové funkce ohleduplné k životnímu prostředí

Duplexní tiskový mód (oboustranný tisk), N-Up tiskový mód (N stránek na jeden list), mód pro úsporu toneru (koncept), Tichý mód (omezená rychlost tisku).

Prohlížeč KYOCERA NetViewer

Prohlížeč KYOCERA NetViewer umožňuje kompletní sledování a kontrolu všech tiskáren ECOSYS a multifunkčních zařízení Kyocera z kteréhokoli Windows® PC. Zajišťuje ideální správu sítí prostřednictvím standardizovaného protokolu SNMP.

ECOSYS P3060dn

OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: laserová technologie KYOCERA ECOSYS

Displej: 5-ti řádkový podsvícený LCD displej s alfanumerickou klávesnicí

Rychlost tisku: až 60 stran A4 a A5 za minutu

Rozlišení: 1200 dpi

Doba zahřívání: přibližně 25 sekund nebo méně

Doba do vytištění první strany: přibližně 4,9 sekundy nebo méně

Rozměry (Š × H × V): hlavní jednotka: 380 x 410 x 320 mm

Hmotnost: hlavní jednotka cca 15,5 kg

Napájecí soustava: AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie:

Tisk: 684 W

Pohotovostní režim: 11 W

Klidový režim: 0,8 W

Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779/ISO 9296):

Tisk: 56 dB(A) LpA

Tichý mód: 51,5 dB(A) LpA

Pohotovostní režim: 27,1 dB(A) LpA

Klidový režim: neměřitelně nízký

Bezpečnostní certifikáty:

GS, TÜV, CE

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001

a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

Kompatibilita RoHS.

ZPRACOVÁNÍ PAPIRŮ

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita:

Víceúčelová přihrádka na 100 listů, 60–220 g/m², A4, A5, A6,

B5, Letter, Legal, uživatelský formát (70x148 mm – 216x356 mm)

Univerzální zásobník na 500 listů, 60-120 g/m², A4, A5, A6, B5,

Letter, Legal, uživatelský formát (105x148 mm – 216x356 mm)

Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků:

2600 listů

Duplexní jednotka:

standardní duplexní jednotka podporuje formáty A4, A5, B5, Letter, Legal, uživatelský

formát (140x210 mm – 216x356 mm), 60–120 g/m²

Výstupní kapacita:

500 listů potiskem dolů se senzorem plného zásobníku a volitelně 250 listů potiskem dolů s PT-320

Příkazové centrum RX

Příkazové centrum RX umožňuje kontrolovat a spravovat různá nastavení skrz webové rozhraní stroje. Např. automatické aktualizování obrazovky, přizpůsobení uživatelských obrazovek, sledování oddělení, nastavení omezení.

Hostitelské rozhraní pro USB Flash Memory

Dokumenty mohou být přímo vytisknuty z USB disku přes hostitelské rozhraní. Soubory ve formátu PDF, XPS, TIFF, nebo JPG jsou vybrány přímo přes panel tiskárny bez potřeby počítače.

Použití založených profilů

Ovladač tiskárny KX může vytvořit přímé spojení mezi určenou aplikací a předdefinovaným nebo uzpůsobeným profilem. Všechny dokumenty mohou být například vždy tištěny černobíle s aktivovaným duplexním tiskem, což povede ke snížení spotřeby toneru a papíru.

PROCESOR

CPU: 1,2 GHz

Paměť: standardně 512 MB RAM, max. 2.560 MB RAM

Standardní rozhraní:

USB 2.0 (vysokorychlostní), 2x USB Host, Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT, slot pro volitelný interní tiskový server nebo SSD hard disk, slot pro volitelnou SD/SDHC-kartu

Řídicí jazyky: PRESCRIBE IIe

Tiskové jazyky: PCL6 (PCL5e/PCL-XL), PostScript® 3 (KPDL 3), XPS přímý tisk, PDF Direct print 1.7, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 s automatickou detekcí emulace

Operační systémy: všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.8 nebo vyšší, UNIX, LINUX a také další operační systémy dle požadavků

Fonty / Čárové kódy: 93 proměnných fontů pro PCL6/PostScript®, 8 fontů pro Windows Vista®, 1 bitmapový font, 45 čárových kódů (např. EAN8, EAN13, EAN128)

s automatickým generováním kontrolních součtů a podpora dvojdimenzionálních čárových kódů PDF-417 pod řídicím jazykem PRESCRIBE (PCL a jiné čárové kódy jsou k dispozici volitelně)

Funkce zabezpečení: IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, šifrovaný PDF přímý tisk, soukromý tisk, zabezpečený tisk přes SSL, POP přes SSL, SMTP přes SSL, kontrola přístupu přes 100 integrovaných kódů oddělení. Data Security Kit (E) chrání data na volitelném SSD.

Podpora mobilního tisku: aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, Airprint, Mopria, Google Cloud Print

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná nepřetržitá výtěžnost toneru v souladu s normou ISO/IEC 19752.

Zásobník toneru TK-3190K: mikrojemný černý toner na 25 000 stran A4

Zásobník toneru TK-3170K: mikrojemný černý toner na 15 500 stran A4

Zásobník toneru TK-3160K: mikrojemný černý toner na 12 500 stran A4

Kapacita startovacích tonerů je 10 000 stran A4.

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Zásobník papíru PF-320 (max. 4 jednotky): max. 500 listů, 60-120 g/m², A4, A5, A6, B5,

Letter, Legal, uživatelský formát (148x210 mm – 216x356 mm)

Zásobník papíru PF-3100 a základna tiskárny PB-325: max. 2000 listů, 60-220 g/m², nedá se kombinovat s PF-320

CB-360: Dřevěná skříňka s odkládacím prostorem, přibližně 38cm x 41cm x 50cm (š x h x v)

CB-365: Dřevěná skříňka s odkládacím prostorem, přibližně 38cm x 41cm x 50cm (š x h x v)

PT-320 odkladač papíru: výstupní odkladač papíru s kapacitou 250 listů s potiskem dolů

Rozšíření paměti:

MD3-1024: 1024 MB, **MDDR3-2GB:** 2048 MB

HD-6 SSD hard disk: 32 GB pro jednoduchý management dokumentů

HD-7 SSD hard disk: 128 GB pro jednoduchý management dokumentů

Data Security Kit (E): šifruje data uložená na volitelném SSD

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): Dostupná podpora pro různé typy autentizačních klíčů

UG-33: podpora ThinPrint

Volitelná rozhraní:

IB-36: Wireless LAN (802.11b/g/n) s Wi-Fi Direct

IB-50: Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51: Wireless LAN (802.11b/g/n)

IB-32B: Paralelní IEEE1284 interface kit

TECHNICKÉ PARAMETRY *

Celková životnost stroje: 1 mil. stran, nebo 5 let, podle toho, která okolnost nastane dříve.

Životnost válce: 500.000 stran

*Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.

KYO LIFE Rozšíření záruky na tiskárnu a volitelné doplňky na místě až na 5 let.



JANUS spol. s r.o. – Harfa Office Park – Českomoravská 2420/15 – Praha
tel.: 222 56 22 46 – www.kyocera.cz – info@janus.cz

JANUS SK, spol. s r.o. – Rybníčná 40, Bratislava
tel.: +421 2 33 595 470 – www.kyocera.sk – obchod@janussk.sk

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu

* ECOSYS P3060dn – Česky – Společnost JANUS spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

Váš obchodní partner KYOCERA

