



> TISK

ECOSYS P4040DN

SÍŤOVÁ ČERNOBÍLÁ TISKÁRNA
FORMÁTU A3

FLEXIBILNÍ A EKONOMICKÝ TÝMOVÝ HRÁČ



Tiskárna ECOSYS P4040DN je ideálním řešením pro pracovní skupiny vyžadující široké spektrum výstupních formátů až do rozměru A3 při vysoké rychlosti tisku. Tato duplexní síťová tiskárna s rozšiřitelnou kapacitou papíru až na 6 podavačů nabízí navíc kompaktní design, komplexní bezpečnostní prvky a úspornou technologii ECOSYS pro mimořádně nízké náklady na tisk.

- > 40 stran A4, 22 stran A3 za minutu s rozlišením 1 200 dpi
- > Alfanumerická klávesnice pro jednoduché zadání hesla (Soukromý tisk)
- > Duplexní tisk a N-Up tisk pro redukci spotřeby papíru
- > Standardní vstupní kapacita 600 listů a výstupní kapacita 500 listů
- > Podpora mobilního tisku, včetně AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- > Nízká energetická náročnost a tichý mód
- > Vysoké zabezpečení - SSL šifrování
- > Životnost válce a vývojnice až 500 000 stránek A4
- > Mimořádně nízké náklady na tisk ve své třídě



ECOSYS znamená ECOlogy, ECOonomy a SYStem printing. Zařízení ECOSYS jsou vybavena komponenty s dlouhou životností, které zvyšují jejich odolnost a minimalizují náklady na vlastnictví (údržba, správa zařízení a spotřební materiál). Tiskový systém bez cartridge vyžaduje pouze výměnu toneru. Modulární konstrukce umožňuje přidávání rozšiřujících funkcí podle potřeby. Integrovaný systémový software zajišťuje dlouhodobou síťovou kompatibilitu. Komponenty s dlouhou životností vyvinuté společností KYOCERA přijdou levněji vás i životní prostředí.

Tiskové funkce ohleduplné k životnímu prostředí

Duplexní tiskový mód (oboustranný tisk), N-Up tiskový mód (N stránek na jeden list), mód pro úsporu toneru (koncept), Tichý mód (omezená rychlost tisku)

ECOSYS P4040DN OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: Laserová technologie KYOCERA ECOSYS

Displej: 5-ti řádkový LCD podsvícený displej s alfanumerickou klávesnicí

Rychlost tisku: 40/22 stran A4/A3 za minutu

Tichý mód: 18/9 stran A4/A3 za minutu

Rozlišení: 1 200 dpi

Doba zahřívání

18 sekund nebo méně od zapnutí napájení

Doba do vytištění první strany: 7,5 sekundy nebo méně

Rozměry (Š x H x V): 469 mm x 410 mm x 320 mm

Hmotnost: cca 20 kg (hlavní jednotka)

Napájecí soustava: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie

Tisk: 642 W

Pohotovostní režim: 14 W

Klidový režim: 1,5 W

Hlučnost (ISO 7779/ ISO 9296)

Tisk: 50,4 dB (A) LpA

Pohotovostní režim: 30 dB (A) LpA

Tichý mód: 49,6 dB (A) LpA

Úsporný režim (ECOpower): nezměřitelně nízká

Certifikáty: GS, TÜV, CE

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001

ZPRACOVÁNÍ PAPIRŮ

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita: Víceúčelová příhrádka na 100 listů, 60–220 g/m²; A3, B4, A4-R, A4, A5, A6-R, B5, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, uživatelský formát (70 x 148 mm – 297 x 450 mm)

Univerzální zásobník na 500 listů, 60–120 g/m², A3, B4, A4-R, A4, A5, B5, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, uživatelský formát (105 x 148 – 297 x 432 mm)

Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků
2 600 listů

Duplexní jednotka: Standardní duplexní jednotka podporuje formát A3 – A5-R, 60–120 g/m²

Výstupní kapacita: 500 listů potiskem dolů; číidlo plného zásobníku a volitelně 250 listů potiskem nahoru s volitelnou odkládací příhrádkou PT-4100

TISKOVÉ FUNKCE

Procesor: PowerPC 465 / 750 MHz

Paměť: 256 MB RAM, max. 1 280 MB RAM

Standardní rozhraní: USB 2.0 (vysokorychlostní), 2x hostitelské rozhraní pro zařízení USB Flash Memory, Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000base-T, slot pro volitelný interní tiskový server nebo SSD pevný disk, slot pro volitelnou SD/SDHC kart

Řídicí jazyk: PRESCRIBE IIe

Emulace: PCL6 (PCL5c/PCL-XL, PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850

Operační systémy: Všechny stávající operační systémy Windows, MAC OS X verze 10.5 nebo vyšší, UNIX, LINUX a další operační systémy dle požadavků

Fonty/čárové kódy

93 proměnných fontů pro PCL/PostScript, 8 fontů pro Windows Vista, 1 bitmapový font, 45 čárových kódů (např. EAN8, EAN13, EAN128) s automatickým generováním kontrolních součtů a podpora dvojdimenzionálních čárových kódů PDF-417 pod řídicím jazykem PRESCRIBE (PCL a jiné čárové kódy jsou k dispozici volitelně)

Bezpečnostní funkce: IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, šifrovaný přímý tisk PDF, Soukromý tisk, zabezpečený tisk přes SSL, POP přes SSL, SMTP přes SSL, kontrola přístupu přes integrované účtování (100 uživatelů/účtů), Data Security Kit (E) chrání data na volitelném SSD (HDD) disku

Podpora mobilního tisku: aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, AirPrint, Mopria

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná nepřetřžitá výtěžnost toneru v souladu s normou ISO/IEC 19752

Zásobník toneru TK-7300

Mikrojemný toner na 15 000 stran A4

Kapacita startovacího toneru je 7 500 stran A4

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Podavač papíru PF-4100 (max. 4 ks)

Max. 500 listů; 60–120 g/m², A3, B4, A4-R, A4, A5, B5, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, uživatelský formát (140 x 210 mm – 297 x 432 mm)

Prohlížeč KYOCERA NetViewer

Prohlížeč KYOCERA NetViewer umožňuje kompletní sledování a kontrolu všech tiskáren ECOSYS a digitálních multifunkčních zařízení KYOCERA z kteréhokoliv Windows® PC. Zajišťuje tak ideální správu sítě prostřednictvím standardizovaného protokolu SNMP.

Příkazové centrum RX

Příkazové centrum RX umožňuje kontrolovat a spravovat různá nastavení skrz webový rozhraní stroje. Např. automatické aktualizování obrazovky, přizpůsobení uživatelských obrazovek, sledování oddělení, nastavení omezení.

Hostitelské rozhraní pro USB Flash Memory

Dokumenty mohou být přímo vytisknuty z USB disku přes hostitelské rozhraní. Soubory ve formátu PDF, XPS, TIFF nebo JPG jsou vybrány přímo přes panel tiskárny bez potřeby počítače.

Odkládací příhrádka PT-4100: 250 listů potiskem nahoru

Rozšíření paměti: MDDR2-512: 512 MB
MDDR2-1024: 1024 MB

Hard disk HD-6 SSD

32 GB pro jednoduchý management dokumentů

Hard disk HD-7 SSD

128 GB pro jednoduchý management dokumentů

Data Security kit (E): v souladu s úrovní zabezpečení EAL3

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B)

Dostupná podpora pro různé typy autentizačních klíčů

UG-33: Podpora ThinPrint

Volitelná rozhraní

IB-32 Parallel: IEEE 1284 paralelní rozhraní

IB-50 Gigabit Ethernet

10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51 bezdrátová LAN: 802.11b/g/n

TECHNICKÉ PARAMETRY *

Celková životnost stroje: 1 000 000 stran
Životnost válce: 500 000 stran
Max. měsíční zatížení: 150 000 stran
Doporučené měsíční zatížení: 16 600 stran
Max. denní zatížení: 7 500 stran

* Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky nebo do vytištění 500 000 stran A4 (která z variant nastane dříve) a za předpokladu, že zařízení je používáno a čištěno v souladu se servisními instrukcemi.

KYO LIFE Rozšíření standardní záruky až na 5 let pro tiskárny a příslušenství.



JANUS spol. s r.o. – Harfa Office Park – Českomoravská 2420/15 – Praha
tel.: 222 56 22 46 – www.janus.cz – info@janus.cz

JANUS SK, spol. s r.o. – Rybníčná 40, Bratislava
tel.: +421 2 33 595 470 – www.kyocera.sk – obchod@janussk.sk

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu

ECOSYS P4040dn – Český – Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

Váš obchodní partner KYOCERA

 **KYOCERA**
Distributor