



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

**ECOSYS M2040dn**  
**ECOSYS M2540dn**

ČERNOBÍLÁ MULTIFUNKČNÍ  
ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A4

# ZVYŠTE SI VAŠI PRODUKTIVITU.



Tato dvě zařízení jsou připravená stát se klíčovými hráči ve vaší kanceláři. S rychlostí až 40 stran za minutu, krátkým časem do vytištění prvního výtisku či kopie a profesionálními skenovacími funkcemi, včetně oboustranného skenování dokumentů vám pomůžou zvýšit produktivitu vaší pracovní skupiny.

Vstupní kapacita papíru a kapacita toneru jsou taky velice působivé; až 7200 stránek z jedné tonerové náplně a až 850 listů papíru s dvěma volitelnými zásobníky papíru. A jak lze očekávat od jakéhokoli zařízení KYOCERA, jsou extrémně spolehlivá, takže můžete zůstat produktivní tak dlouho, jak je potřeba.

- > Až 40 stran A4 za minutu černobíle
- > Čas do vytištění první kopie je 6,4 sekundy
- > Podavač originálů s oboustranným skenováním dokumentů podporující formát A6
- > Rozlišení tisku až 1200 dpi
- > Duplexní jednotka pro cenově výhodný oboustranný tisk
- > Až dva volitelné zásobníky papíru pro až 850 listů
- > Kompaktní design s tichým provozem
- > Mimořádně nízké náklady na tisk



ECOSYS znamená ECOlogy, ECONomy a System printing. Zařízení ECOSYS jsou vybavena komponenty s dlouhou životností, které zvyšují jejich odolnost a minimalizují náklady na vlastnictví (údržba, správa zařízení a spotřební materiál). Tiskový systém bez cartridge vyžaduje pouze výměnu toneru. Modulární konstrukce umožňuje přidávání rozšiřujících funkcí podle potřeby. Integrovaný systémový software zajišťuje dlouhodobou síťovou kompatibilitu. Komponenty s dlouhou životností vyvinuté společností KYOCERA přijdou levněji vás i životní prostředí.

## ECOSYS M2040dn/ECOSYS M2540dn OBECNÉ VLASTNOSTI

**Technologie:** čemobilná laserová technologie KYOCERA ECOSYS  
**Displej:** 5-řádkový LCD displej

**Rychlost tisku:** až 40 stran A4 min. čemobilně

**Rozlišení:** 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi

**Doba zahřívání:** přibližně 17 sekund od zapnutí nebo méně

**Doba do vytištění první strany:** přibližně 6,4 sekundy nebo méně

**Doba do vytištění první kopie:** přibližně 6,4 sekundy nebo méně

**Procesor:** 800 MHz

**Paměť:** standardně 512 MB, max. 1536 MB

**Standardní rozhraní:** USB 2.0 (vysokorychlostní), USB Host 2.0, Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, slot pro volitelnou SD/SDHC kartu

**Rozměry (Š x H x V):** hlavní jednotka: 417 x 412 x 437 mm

**Hmotnost:** hlavní jednotka cca 19 kg

**Napájecí soustava:** AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz

**Spotřeba energie:**

Kopírování/Tisk: 661 W

Pohotovostní režim: 21 W

Klidový režim: 1 W nebo méně

**Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779/ISO 9296):**

Kopírování/Tisk: 52/52 dB(A) LpA

Tichý mód: 48 dB(A) LpA

Pohotovostní režim: 29 dB(A) LpA

Klidový režim: neměřitelně nízký

**Bezpečnostní certifikáty:** GS, TÜV, CE

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

## ZPRACOVÁNÍ PAPIRŮ

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Použijte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

**Vstupní kapacita:**

Víceúčelová příhrádka na 100 listů, 60-220 g/m<sup>2</sup> A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, uživatelský formát (70x148 mm – 216x356 mm)

Univerzální zásobník na 250 listů, 60-163 g/m<sup>2</sup> A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (105x148 mm – 216x356 mm)  
Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 850 listů formátu A4

**Duplexní jednotka:** standardní duplexní jednotka podporuje formáty A4, A5, B5, Letter, Legal, 60-163 g/m<sup>2</sup>

**Oboustranný podavač originálů:** 50 listů, 50-163 g/m<sup>2</sup> A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, uživatelský formát (100x148 mm – 216x356 mm)

**Výstupní kapacita:** max. 150 listů potiskem dolů, senzor plného zásobníku

## TISKOVÉ FUNKCE

**Řídící jazyk:** PRESCRIBE IIc

**Tiskové jazyky:** PCL6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF přímý tisk, XPS / Open XPS

**Operační systémy:** všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.5 nebo vyšší, UNIX, LINUX a také další operační systémy dle požadavků

**Fonty / Čárové kódy:** 93 proměnných fontů pro PCL/PostScript, 8 fontů pro Windows Vista, 1 bitmapový font, 45 čárových kódů (např. EAN8, EAN13) s automatickým generováním kontrolních součtů a podpora dvojdimenzionálních čárových kódů PDF-417 pod řídicím jazykem PRESCRIBE (PCL a jiné čárové kódy jsou k dispozici volitelně)

**Podpora mobilního tisku:** aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, Airprint, Mopria, Google Cloud Print

## KOPIROVACÍ FUNKCE

**Maximální velikost originálu:** A4 (skenovací sklo), Legal (podavač originálů)

**Souvislé kopírování:** 1–999 (při instalaci volitelné paměti)

**Zoom:** 25–400 % v 1% krocích

**Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení:** 7 hodnot zmenšení, 5 hodnot zvětšení

**Expoziční módy:** ruční: 9 kroků

**Kvalita obrazu:** text + foto, text, foto, mapa

**Digitální funkce:** vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, kopírování ID karet, prioritní tisk, program, nepřetržitě skenování, automatická změna zásobníku, kontrola density tisku kopí

## SKENOVACÍ FUNKCE

**Funkce:** skenování do emailu (SMTP), skenování do FTP (přes SSL), skenování do SMBv3, skenování do USB Host, rozhraní TWAIN (síť, USB), WSD (WIA) sken (USB, síť)

**Rychlost skenování:** 40 stran/min. (A4, 300 dpi, čb, jednostranně), 23 stran/min. (A4, 300 dpi, barevně, jednostranně), 32 stran/min. (A4, 300 dpi, čb, oboustranně), 16 stran/min. (A4, 300 dpi, barevně, oboustranně)

**Rozlišení skenování:** 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi (standard), 200 x 100 dpi, 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi

**Max. velikost originálu:** A4 (skenovací sklo), Legal (podavač originálů)

**Typy originálu:** text, foto, text + foto, tenký text/jemná linka, text (pro OCR)

**Typy souborů:** TIFF, PDF, PDF/A-1, vysoko komprimované PDF, šifrované PDF, JPEG, XPS

**Metoda komprese:** MMR/JPEG

**Funkcionality:** integrovaný adresář, LDAP, přenos šifrovaných dat, přeskočení prázdných stránek

## FAXOVÉ FUNKCE (pouze ECOSYS M2540dn)

**Kompatibilita:** ITU-T Super G3

**Rychlost modemu:** max. 33,6 kbps

**Přenosová rychlost:** méně než 3 sekundy

**Rychlost skenování:** 2 sekundy/list nebo méně

**Adresář:** 200 položek

**Rozlišení faxu:**

Normální: 200 x 100 dpi, Kvalitní: 200 x 200 dpi

Superkvalitní: 200 x 400 dpi, Ultrakvalitní: 400 x 400 dpi

**Max. velikost originálu:** A4, Legal

**Metoda komprese:** JBIG, MMR, MR, MH

**Funkce:** síťový fax, duplexní příjem a vysílání faxu, příjem a vysílání na dotaz

## SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná nepřetržitá výťažnost toneru v souladu s normou ISO/IEC 19752.

**Zásobník toneru TK-1170:** černý toner na 7 200 stran A4 startovací toner na 3 600 stran A4

## VOLITELNÉ DOPLŇKY

**Zásobník papíru PF-1100 (max. 2 jednotky):** 250 listů, 60-163 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (105x148 mm – 216x356 mm)

**Navýšení paměti:** MD3-1024: 1024 MB

**UG-33:** podpora ThinPrint

**USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):**

Dostupná podpora pro různé typy autentizačních klíčů

**CB-1100:** Dřevěná skříňka

## TECHNICKÉ PARAMETRY \*

Celková životnost stroje: 200.000 stran, nebo 5 let, podle toho, která okolnost nastane dříve.

Životnost válce: 100.000 stran

\* Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

## ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.

**KYOLIFE** Rozšíření záruky na tiskárnu a volitelné doplňky na místě až na 5 let.



JANUS spol. s r.o. – Harfa Office Park – Českomoravská 2420/15 – Praha  
tel.: 222 56 22 46 – www.kyocera.cz – info@janus.cz

JANUS SK, spol. s r.o. – Rybníčná 40, Bratislava  
tel.: +421 2 33 595 470 – www.kyocera.sk – obchod@janussk.sk

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu

\* ECOSYS M2040dn\_M2540dn – Česky – Společnost JANUS spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

Váš obchodní partner KYOCERA

 **KYOCERA**  
Document Solutions