



> PRINT

ECOSYS P6230cdn

BAREVNÁ TISKÁRNA
FORMÁTU A4

BAREVNÝ PROFESIONÁL



Tato nová vysoce produktivní A4 barevná tiskárna je navržena pro střední a velké pracovní skupiny. Nabízí vysokou spolehlivost, která vede ke snížení provozních nákladů a odpadu, díky čemuž vyhovuje nejpřísnějším environmentálním požadavkům.

Až 5 zásobníků papíru Vám umožní tisknout na různé druhy a velikosti papíru, a to až do gramáže 220g/m².

Ideální barevná tiskárna pro všechny potřeby vašeho podnikání.

- > Rychlost až 30 stran A4 za minutu černobíle i barevně
- > Komponenty s dlouhou životností pro výjimečnou účinnost a spolehlivost
- > Kompaktní design
- > Duplexní tisk jako standard
- > Nízká spotřeba elektrické energie
- > Velmi krátká doba do vytištění první strany
- > Nízké náklady na provoz a vysoká produktivita
- > Možnost doplnění o Wi-Fi Direct modul



ECOSYS P6230cdn obsahuje extrémně odolné komponenty, které zaručují efektivní a spolehlivý provoz a splňují náročné požadavky vytěžovaných kancelářských prostředí. Kombinují efektivní produktivitu a maximální flexibilitu a současně zajišťují minimální dopad na životní prostředí.

OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: barevná laserová technologie KYOCERA ECOSYS
Ovládací panel: dvouřádkový displej s numerickou klávesnicí
Typ zařízení: Stolní
Rychlost tisku: až 30 stran A4/min. černobíle a barevně
Rychlost oboustranného tisku: 15 stran A4/min.
Rozlišení: 1200 x 1200 dpi (se sníženou rychlostí tisku)
Doba zahřívání: přibližně 26 sekund od zapnutí nebo méně
Doba do vytištění první strany: přibližně 6/7 sekundy nebo méně (čb/barva)
Procesor: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3, 100MHz
Paměť: standardně 1GB, max. 1GB + 128GB SSD
Standardní rozhraní: USB 2.0 (vysokorychlostní), 2x USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, podpora 802.3az), volitelně WiFi (IEEE 802.11b/g/n), 1x eKUIO slot pro volitelný tiskový server, 1x slot pro volitelnou SD kartu
Integrované účtování úloh: 100 uživatelských účtů
Rozměry (Š x H x V): 390 x 532 x 409,5 mm
Hmotnost: cca 28,3 kg
Napájecí soustava: AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie:
 Tisk: 466 W
 Pohotovostní režim: 56 W
 Klidový režim: 0,6 W
Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779 / ISO 9296):
 Tisk: 49,5 dB(A)
 Tichý mód: 30 dB(A)
Bezpečnostní certifikáty: GS, TÜV, CE
 Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁNÍ PAPIŘU

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.
Vstupní kapacita:
 Víceúčelová přihrádka na 100 listů, 60-220 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (70x148 mm – 216x356 mm)
 Univerzální zásobník na 500 listů, 60-163 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (105x148 mm – 216x356 mm)
 Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 2.100 listů formátu A4
Duplexní jednotka: standardní duplexní jednotka podporuje formáty A4, A5, B5, Letter, Legal, 60-163 g/m²
Výstupní kapacita: max. 250 listů potiskem dolů, senzor plného zásobníku

TISKOVÉ FUNKCE

Řídící jazyk: PRESCRIBE IIc
Tiskové jazyky: PCL6 (5c/XL), KPD_L3 (PostScript 3 kompatibilní), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk
Operační systémy: všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.8 nebo vyšší, UNIX, LINUX a také další operační systémy dle požadavků
Fonty / Čárové kódy: 93 proměnných fontů (PCL) 93 fontů (KPD_L3), 8 fontů (Windows Vista), 1 bitmapový font, 45 jednorozměrných čárových kódů, 1 typ dvourozměrných čárových kódů (PDF417)
Tiskové funkcionality: přímý tisk šifrovaných PDF, IPP tisk, e-mailový tisk, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPSec, SNMPv3, tisk až po ověření (proof and hold), soukromý tisk, ukládání úloh a funkce správy tiskových úloh
Podpora mobilního tisku: Aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct (volitelně), Google Cloud print

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná nepřetržitá výtěžnost toneru v souladu s normou ISO/IEC 19798.
Zásobník toneru TK-5270C: mikro jemný černý toner na 8.000 stran A4
 Startovací černý toner na 3.500 stran A4
Zásobník toneru TK-5270M, TK-5270Y: mikro jemný azurový toner, purpurový toner, žlutý toner na 6.000 stran
 Startovací azurový, purpurový, žlutý toner na 2.500 stran

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Zásobník papíru PF-5100 (max. 3 jednotky): 500 listů, 60–220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (92x162 mm – 216x356 mm)
HD-6 SSD: 32 GB pro jednoduchou správu dokumentů
HD-7 SSD: 128 GB pro jednoduchou správu dokumentů
Data security kit (E): Souprava zabezpečení dat (E) v souladu se stupněm zabezpečení EAL2 podle ISO 15408 (standardní kritéria) *vyžaduje instalaci HD-6, HD-7 nebo SD karty
UG-33: podpora ThinPrint
USB IC čtečka karet + kit pro autentifikaci karet (B): podpora pro širokou paletu autentifikačních klíčů
IB-36: WLAN & Direct WiFi rozhraní
IB-50: deska Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT
IB-51: bezdrátové rozhraní LAN (802.11b/g/n)
CB-5100H vyšší podstavý stolek: dřevěný stolek s úložným prostorem, rozměry přibližně 39 x 53 x 50 cm (š x h x v)
CB-5100L nižší podstavý stolek: dřevěný stolek s úložným prostorem, rozměry přibližně 39 x 53 x 37 cm (š x h x v)

TECHNICKÉ PARAMETRY*

Celková životnost stroje: 600.000 stran, nebo 5 let, podle toho, která okolnost nastane dříve.
 Životnost válce: 200.000 stran

*Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.

KYO LIFE Rozšíření záruky na tiskárnu a volitelné doplňky na místě až na 5 let.



JANUS spol. s r.o. – Harfa Office Park – Českomoravská 2420/15 – Praha
 tel.: 222 56 22 46 – www.kyocera.cz – info@janus.cz

JANUS SK, spol. s r.o. – Rybníčná 40, Bratislava
 tel.: +421 2 33 595 470 – www.kyocera.sk – obchod@janussk.sk

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu

ECOSYS P6230cdn – Česky – Společnost JANUS spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

Váš obchodní partner KYOCERA

 **KYOCERA**
 Document Solutions