



## Pokročilé funkce, všestrannost a integrace do systému práce s dokumenty pro větší skupiny

Výkonná tiskárna s vysokou rychlostí tisku a efektivním využitím spotřebních materiálů. Barevná multifunkční A3 tiskárna ES8473 MFP je ideální pro náročnější pracovní skupiny. Nabízí rychlost tisku až 35 str./min, jen 9,5 sekundy do vytisknutí první stránky a 10 sekund do první kopie. Nabízí zabezpečené a intuitivní funkce, které umožňují snadnou a efektivní integraci do jakéhokoliv systému práce s dokumenty a jeho správu.

Tiskárna ES8473 MFP spojuje spolehlivost oceňované digitální tiskové technologie LED společnosti OKI s velkým množstvím funkcí kopírky v jednom vysokorychlostním, snadno použitelném zařízení, které zaručuje vynikající kvalitu tisku a kopírování i komplexní správu skenování a dokumentů.

Platforma smart Extendable Platform (sXP) společnosti OKI zaručuje, že se tiskárna ES8473 MFP stane srdcem vašeho systému práce s dokumenty díky snadno použitelné, nastavitelné 7" dotykové obrazovce, která ovládá zařízení a všechny funkce dokumentů.

### Mimořádné funkce pro usnadnění vašich každodenních požadavků na dokumenty

- Přizpůsobitelná 7" barevná dotyková obrazovka LCD s intuitivním systémem nabídek, vylepšenými funkcemi nápovědy a funkcemi maker pro úlohy pro časté úkony
- Platforma smart Extendable Platform (sXP) společnosti OKI umožňuje bezproblémovou integraci do systému práce s dokumenty a řešení třetích stran
- Řada softwarových řešení „z krabice“ zajistí doplňkové funkce a ovládání, včetně

softwarů SENDYS Explorer, ABBYY FineReader, smartPrintSuperVision a mobilních řešení tisku

- Vysokokapacitní tonery snižují provozní náklady a četnost zásahů uživatele

### Výjimečná barva při působivých rychlostech

- Barevný a černobílý tisk ve vysokém rozlišení s rychlostí tisku až 35 str./min a 9,5 sekundy do vytisknutí první stránky
- Oboustranný tisk jako standardní výbava a funkce šifrování Secure Print zajišťující chráněný tisk
- Kapacita papíru až 2005 listů s víceúčelovým zásobníkem s automatickým rozpoznáváním pro tisk na širokou škálu formátů a gramáží médií, od formátu A6 po 1,3 m dlouhé bannery a až do gramáže 256 g/m<sup>2</sup>

### Vylepšené funkce faxu s rychlostí Super G3

- Technologie Super G3 odesílá a přijímá faxy vysokou rychlostí s rozlišením až 300 dpi
- Faxování dokumentů přímo z počítače nebo do něj či přeposílání faxů na jiný faxový přístroj nebo na e-mailovou adresu
- Blokování nevyžádaných faxů s uložení a zobrazením příchozích faxů na 7" displeji
- 40 jednotlačitkových a 1000 rychlých voleb šetří čas

### Zlepšení systému zpracování dokumentů pomocí barevného skeneru LED s vysokým rozlišením

- Vysoká rychlost skenování až 50 skenů za minutu a podavač RADF na 100 listů na vícestránkové, jednostranné i oboustranné dokumenty
- Skenování na USB paměť a síťové skenování TWAIN (počítače PC a Mac) a ukládání nastavení skenování při opakovaných úlohách
- Protokol LDAP umožňuje přímý přístup ke kontaktům a e-mailovým datům ze stávajícího adresářového serveru
- Funkce sestavení úlohy umožňuje skenovat několik dokumentů a vytvořit z nich jediný dokument
- Skenování přímo do: USB paměti, síťové složky, e-mailu, na server FTP, do místního počítače a vzdálené skenování

### Skenování a tisk LED zajišťují skvělou kvalitu kopírování

- Rychlý výstup kopií ve vysoké kvalitě až 35 kopií za minutu s automatickým kompletováním dokumentů a pouhými 10 sekundami do první kopie
- Funkce maker pro úlohy umožňuje uživateli naprogramovat často používaná nastavení pro kopírování
- Funkce kopírování identifikačních karet umožňuje jednoduché kopírování oboustranných identifikačních karet na jediný list papíru
- Sešivačka ve standardní výbavě umožňuje snadnou konečnou úpravu po tisku

A4/A3

Barevný / černobílý tisk

Tisk, skenování, kopírování a faxování

Výtisky od formátu A6 po 1,3m bannery, až do 256 g/m<sup>2</sup>

1 až 30+ uživatelů

### Dostupné varianty:

**ES8473dn MFP:**  
duplexní jednotka, síťová karta

**ES8473dnct MFP:**  
duplexní jednotka, síťová karta, kabinet, 2. zásobník

**ES8473dnv MFP:**  
duplexní jednotka, síťová karta, 2., 3. a 4. zásobník

EXECUTIVE  
SERIES



# ES8473 MFP – Barevné a černobílé multifunkční tiskárny

<b>TISK</b>	
Rychlost tisku	A4: 35 str./min barevně/černobíle; A3: 20 str./min barevně/černobíle
Doba tisku 1. stránky	9,5 sekundy barevně/černobíle
Doba pro zahřátí	Do 32 sekund od zapnutí
Rychlost procesoru	800 MHz
<b>SKENOVÁNÍ</b>	
Optické rozlišení	600 x 600 dpi
Rychlost skenování	Až 50 skenů za minutu
Barevná hloubka	Výstupní 24 bitů (8 bitů x 3 RGB)
Vstup dokumentů	Automatický reverzní podavač dokumentů (RADF) s kapacitou až 100 listů
Kontrast	7 úrovní
Formát	PDF / PDF s vysokou kompresí / zabezpečené PDF, TIFF, JPEG, XPS
Adresář	LDAP, 1000 e-mailových adres, 20 skupinových adres
Skenování do	Sdílené složky (CIFS, FTP, HTTP), e-mailu, USB paměti, místního počítače, vzdálené skenování
<b>KOPIROVÁNÍ</b>	
Výstup první kopie	10 sekund barevně, 10 sekund černobíle
Rychlost kopírování	35 kopií za minutu barevně/černobíle
Rozlišení	300/600 dpi
Zmenšení/zvětšení	25–400 %
Počet kopií	Max. 999
<b>FAKOVÁNÍ</b>	
Konektivita	RJ11 x 2 (Line/Tel) PSTN, PBX
Rychlost	ITU-T G3 (Super G3) 33,6 kb/s
Rychlé volby	40 jednotlačítkových (8 x 5 pomocí klávesy pro procházení) a 1000 rychlých voleb
Skupiny	32
Plošné rozesílání	Maximálně 100
Stránková paměť	8 MB (cca 400 stran pro příjem a odeslání)
<b>KOMPATIBILITA</b>	
Rozhraní	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, 2x hostitelský port USB, Wi-Fi 802.11a/b/g/n (volitelně)
Emulace	PostScript 3, PCL5c, PCL6 (XL), Epson FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF (v1.7)
Síť a síťové protokoly	Jsou podporovány všechny hlavní síťové protokoly přes síťovou kartu s interním webovým serverem pro správu a nastavení tiskárny. TCP/IP v4&6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS přes TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SNMPv1&v3, SNT, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSEC, Secure Protocol Server, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTSP, SMTP, SMTPS, POP3, WLAN802.11a/b/g/n, WPA2, Personal, Enterprise
Kompatibilita s OS <sup>1</sup>	Windows 7 (32-bit a 64-bit), Windows 8 (32-bit a 64-bit), Windows 8.1 (32-bit a 64-bit), Windows Server 2003 (32-bit a 64-bit), Windows Vista (32-bit a 64-bit), Windows Server 2008 (32-bit a 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2012 R2 (64-bit); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 až 10.7, 10.8, 10.9, 10.10
Rozšířené síťové vlastnosti a zabezpečení	Filtrování adres IP a MAC, šifrování SSL/TLS, EAP(IEEE802.1X), IPSec
Softwarové nástroje <sup>1</sup>	Color Correct, OKI LPR <sup>2</sup> , smart PrintSuperVision <sup>2</sup> , Color Swatch <sup>2</sup> , Template Manager <sup>2</sup> , Web Driver Installer <sup>2</sup> , Firmware Update Tool, Front End Installer <sup>2</sup> , Network Extension <sup>2</sup> , Print Job Accounting Client, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant <sup>4</sup> , PDF Print Direct <sup>2</sup> , Configuration Tool <sup>2</sup> , ActKey <sup>2</sup> , Network Card Setup <sup>3</sup>
Správa dokumentů	SENDYS Explorer LITE, ABBYY FineReader 12 Sprint
<b>OVLÁDACÍ PANEL</b>	
Dotykový displej LCD	17,5cm (7") podsvícený barevný displej LCD s dotykovou obrazovkou a klávesami; 23 hardwareových kláves, 2 indikátory LED
<b>KVALITA TISKU</b>	
Rozlišení	Víceúrovňová technologie ProQ2400, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
<b>PÍSMO</b>	
Fonty tiskárny	Škálovatelné: 87 PCL a 80 postscriptových písem, 4 PCL písma (Line Printer, OCR-A/B, čárový kód USPS ZIP)
Čárový kód	10 typů jednorozměrných s 26 variantami: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, prokládaný 2 z 5, kód 39, kód 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 typy dvourozměrných: PDF417, QRcode

<sup>1</sup>Nejnovejší verze ovladačů a kompatibilitu s OS najdete na místním webu řady OKI Executive; <sup>2</sup>Pouze Windows; <sup>3</sup>Pouze Mac; <sup>4</sup>Včetně spotřebního materiálu

**Informace o spotřebním materiálu:** K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vaší tiskárny a všech jejích funkcí byl tento model navržen tak, aby spolupracoval pouze s originálními tonery OKI. Ty lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakékoli jiné tonery, dokonce i ty, které nesou označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.

<b>MANIPULACE S PAPIŘEM</b>	
Kapacita papíru	1. zásobník: 300 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup> ; Multifunkční podavač: 100 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup> ; RADF: 100 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup>
Kapacita volitelného 2. zásobníku + kabinet	535 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup> (standard u modelu ES8473dncf MFP)
Kapacita volitelného 2./3./4. zásobníku + základna s kolečky	2005 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup> (standard u modelu ES8473dnv MFP)
Maximální kapacita papíru	ES8473dn MFP: 400 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup> ; ES8473dncf MFP: 935 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup> ; ES8473dnv MFP: 2005 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup>
Formáty papíru	1. zásobník: A3, A4, A5, A6, B4, B5; 2./3./4. zásobník: A3, A4, A5, B4, B5; Multifunkční podavač: A3, A4, A5, B4, B5, A6, B6; 11 obálek (Com-10, DL, Monarch, C5, C4), uživatelský formát (délka až 1321 mm včetně banneru); RADF: A3, A4, A5, A6, B4, B5; Duplexní jednotka: A3, A4, A5, B4, B5. Podporované uživatelské formáty: Šířka 148,5–297 mm Délka: 210–431,8 mm
Gramáž papíru	1. zásobník: 64 až 220 g/m <sup>2</sup> ; 2./3./4. zásobník: 64 až 176 g/m <sup>2</sup> ; Multifunkční podavač: 64 až 256 g/m <sup>2</sup> ; RADF: 60 až 120 g/m <sup>2</sup> ; Duplexní jednotka: 60 až 120 g/m <sup>2</sup>
Duplexní jednotka	Standardně
Výstup papíru	Potiskem nahoru: 100 listů (80 g/m <sup>2</sup> ) Potiskem dolů: 1. přihrádka: 250 listů (80 g/m <sup>2</sup> ) 2. přihrádka: 100 listů (80 g/m <sup>2</sup> )

<b>HLAVNÍ VLASTNOSTI</b>	
Paměť	RAM standardně: 1,26 GB Standardní pevný disk: 250 GB
Provozní podmínky	Teplota/vlhkost (provozní): 10 °C až 32 °C (doporučeno 17 °C až 27 °C) / 20 % až 80 % r.v. (doporučeno 50 % až 70 % r.v.) Teplota/vlhkost (skladování): -10 °C až 43 °C / 10 % až 90 % r.v.
Napájecí zdroj	Jednofázové střídavé napětí 220–240 V, frekvence 50/60 Hz +/- 2 %
Příkon	Typický: < 850 W; maximální: < 1400 W; klidový stav: < 120 W (průměr); úsporný režim: ≤ 30 W; režim hlubokého spánku: ≤ 3 W
Hlučnost	Provozní: 54 dB(A) nebo méně; pohotovostní stav: 37 dB(A); úsporný režim: Úroveň pozadí
Rozměry (V x Š x H)	ES8473dn MFP: 700 x 563 x 600mm; ES8473dncf MFP: 1216 x 563 x 600mm; ES8473dnv MFP: 1216 x 563 x 600 mm
Hmotnost <sup>4</sup>	ES8473dn MFP: 64 kg; ES8473dncf MFP: 93,4 kg; ES8473dnv MFP: přibliž. 89,3 kg
Pracovní cyklus	Maximální: 75 000 stran za měsíc; průměrný: 10 000 stran za měsíc
Záruka	3 roky u zákazníka
Objednací kódy	ES8473dn MFP: 45850214 (2AC: 45850633); ES8473dncf MFP: 45850631 (2AC: 45850634); ES8473dnv MFP: 45850632 (2AC: 45850635)

<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ (OBJEDNACÍ KÓD)</b>	
2./3./4. zásobník	45887302
Kabinet	45893702
Základna s kolečky	45889502
Wi-Fi	45830202

<b>SPOTŘEBNÍ MATERIÁL (OBJEDNACÍ KÓD)</b>	
Toner (10 000 stran)	Cyan (C): 45862821; Magenta (M): 45862820; Žlutý (Y): 45862819
Toner (15 000 stran)	Černý (K): 45862822
Obrazový válec** (50 000 stran)	Cyan (C): 44844475; Magenta (M): 44844474; Žlutý (Y): 44844473; Černý (K): 44844476
Pásová jednotka (80 000 stran)	44846204
Zapékací jednotka (100 000 stran)	44848805
Svorky do sešíváčky (3000 svorek)	45513301

\*Toner: Počet stran A4 při pokrytí ISO/IEC 19798. Tiskárna se dodává s tonerem pro 13 600 stran formátu A4 v černé barvě a 7800 stran s tonery CMY při 5% pokrytí.

\*\*Válec: Průměrný počet vytištěných stran A4.

**OKI SYSTEMS (CZECH AND SLOVAK), s.r.o.**

Sokolovská 651/136A

186 00 Praha 8

Česká republika

Tel. +420 224 890 158

Fax +420 222 326 621

www.oki.cz

