KONICA MINOLTA

bizhub C268i

Farebná multifunkcia A3



S bizhub i-SERIES VÁS PRÁCA BUDE BAVIŤ

NOVÝ POHĽAD NA IT



Giving Shape to Ideas

Reficier JTL reficier@reficier.sk +421 905 759 028

VÝHODY

Intuitívne ovládanie
Zariadenie môžete ovládať úplne rovnako ako smartfón alebo tablet. Displej si prispôsobíte presne podľa svojich predstáv.

Tlačte z mobilu a tabletu
Multifunkčné zariadenia podporujú všetky moderné technológie mobilnej tlače. A nie je potrebné inštalovať žiadne ovládače.

Prvotriedne zabezpečenie
Antivírus, šifrovanie dát a ich bezpečné vymazanie, bezpečné prihlasovanie PINom, čipovou kartou a ďalšie funkcie.

Ekosystém aplikácií
Služba Konica Minolta Marketplace umožňuje priamo na displeji multifunkcie sťahovanie a inštaláciu mnohých užitočných aplikácií.

Stroj si povie, čo potrebuje
Vďaka službe CSRC sa nemusíte starať o objednávky spotrebného materiálu, hlásenie servisných požiadaviek ani o odčítanie počítadiel.

Záleží nám na našej planéte
Pri dizajne strojov sme samozrejme mysleli tiež na ekológiu. Prečo tiež pre našu krajinu niečo pekné neurobiť.

PRÍSLUŠENSTVO

1 ROZŠIRUJÚCE LICENCIE

- Rozpoznávanie textu OCR LK-105v4
- Tlač čiarových kódov LK-106
- Tlač Unicode fontov LK-107
- Tlač OCR fontov LK-108
- Pokročilé spracovanie dokumentov LK-110v2
- ThinPrint® klient LK-111
- Bezserverová Follow Me tlač LK-114
- Aktivácia modulu Trusted Platform LK-115v2
- Antivírus LK-116



2 MOŽNOSTI PRIPOJENIA

- Faxový modul FK-514
- Wi-Fi modul UK-221
- Prídavné USB EK-608
  ALEBO
- USB + Bluetooth EK-609
- Rozhranie NFC EK-P10
- Biometrické overovanie AU-102
  ALEBO
- Čítačka bezkontaktných kariet
- Montážna sada MK-735

3 ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO

- Pracovná doska WT-520
- Externá zošívačka FS-P04
- Numerická klávesnica KP-P03
- Prídavný vzduchový filter CU-102

4 VSTUPNÉ ZÁSOBNÍKY

- 1× Univerzálna kazeta PC-116
  ALEBO
- 2× Univerzálna kazeta PC-216
  ALEBO
- Veľkokapacitná kazeta PC-416
  ALEBO
- Stolík pod stroj DK-516x
- Držiak dlhých papierov BT-C1e

5 FINIŠERY A VÝSTUPNÉ PRIEHRADKY

- Oddeľovacia priehradka JS-506
  ALEBO
- Vstavaný finišer FS-542
- Dierovací modul PK-527

VYSVETLIVKY

- Povinné príslušenstvo
- Voliteľné príslušenstvo
- Toto príslušenstvo ide nainštalovať len spolu s príslušenstvom zobrazeným nad ním

MOŽNOSTI DOKONČOVANIA

Zošívanie v rohu | 2bodové zošívanie | 2otvorové dierovanie | 4otvorové dierovanie | Obojstranná tlač | Kombinácia jedno-/obojstrannej tlače a médií | Vkladanie listov a reportov | Triedenie odsadzovaním | Tlač na dlhé papiere (1,2 m) | Zošívanie v rohu (externá zošívačka)

MOŽNÁ VÝBAVA

ROZŠIRUJÚCE LICENCIE

LK-105v4 Rozpoznávanie textu OCR	Skenovanie do prehľadávateľných súborov PDF a PPTX
LK-106 Tlač čiarových kódov	Podpora natívnej tlače čiarových kódov
LK-107 Tlač Unicode fontov	Podpora natívnej tlače Unicode fontov
LK-108 Tlač OCR fontov	Podpora natívnej tlače fontov OCR A a B
LK-110v2 Pokročilé spracovanie dokumentov	Skenovanie do rôznych súborových formátov vrátane DOCX, XLSX a PDF/A
LK-111 ThinPrint® klient	Kompresia tlačových dát pre zníženie zaťaženia siete; vyžaduje ThinPrint® server
LK-114 Bezserverová Follow Me tlač	Zabezpečená a Follow Me tlač, ktorá nevyžaduje externý server
LK-115v2 Aktivácia TPM	Modul Trusted Platform pre zabezpečenie dát
LK-116 Antivírus	Antivírus Bitdefender® skenuje všetky prichádzajúce a odchádzajúce dáta v reálnom čase proti vírusom, malwaru a ďalším hrozbám

MOŽNOSTI PRIPOJENIA

FK-514 Faxový modul	Super G3 fax, funkcia digitálneho faxu
UK-221 Wi-Fi modul	Vstavaný Wi-Fi modul pre pripojenie stroja k bezdrôtovej sieti alebo pre režim Wi-Fi prístupového bodu
EK-608 Prídavné USB rozhranie	Rozšírenie pre pripojenie USB klávesnice
EK-609 USB + Bluetooth	Rozšírenie pre pripojenie USB klávesnice, Bluetooth pre prihlásenie k stroju pomocou iOS zariadenia
EK-P10 Rozhranie NFC	Pre overenie cez mobilné zariadenia s Androidom
AU-102 Biometrické overovanie	Skener kapilárov prsta
Čítačka bezkontaktných kariet	Rôzne technológie identifikačných kariet

MOŽNOSTI PRIPOJENIA

MK-735 Montážna sada	Inštalačná sada pre čítačku bezkontaktných kariet

ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO

WT-520 Pracovná doska	Odkladacia plocha; pre umiestnenie biometrickej autentifikácie
FS-P04 Externá zošívačka	Zošíva až 20 listov v rohu
KP-P03 Numerická klávesnica	Rozšírenie dotykovej obrazovky o numerickú klávesnicu a ovládacie tlačidlá
CU-102 Prídavný vzduchový filter	Znižuje emisie a zlepšuje kvalitu ovzdušia v kancelárii; doplňuje vstavaný vzduchový filter

VSTUPNÉ ZÁSOBNÍKY

PC-116 1× Univerzálna kazeta	500 listov, A5–A3, 52–256 g/m²
PC-216 2× Univerzálna kazeta	2× 500 listov, A5–A3, 52–256 g/m²
PC-416 Veľkokapacitná kazeta	2 500 listov, A4, 52–256 g/m²
DK-516x Stolík pod stroj	Úložný priestor pre tlačové médiá a iné materiály
BT-C1e Držiak dlhých papierov	Pre tlač na viac dlhých papierov; kapacita 30 listov

FINIŠERY A VÝSTUPNÉ PRIEHRADKY

JS-506 Oddeľovacia priehradka	Pridáva druhý adresovateľný výstup vrátane funkcie odsadzovanie
FS-542 Vstavaný finišer	Zošívanie 50 listov, výstupná kapacita 500 listov v jednej priehradke
PK-527 Dierovací modul pre FS-542	Dierovanie 2/4 otvorov, automatické prepínanie

TECHNICKÉ ÚDAJE

SYSTÉM

Rýchlosť kopírovania/tlače A4 (čiernobielo/farebne)	Až 26/26 str/min
Rýchlosť kopírovania/tlače A3 (čiernobielo/farebne)	Až 15/15 str/min
Rýchlosť obojstrannej tlače A4 (čiernobielo/farebne)	Až 26/26 str/min
Doba 1. kópie A4	5,2 s čiernobielo / 6,8 s farebne
Doba zahrievania	Cca 16 s čiernobielo a 16 s farebne[1]
Kopírovací proces	Laserový
Technológia tonera	Polymerizovaný toner Simitri® V
Veľkosť panela/rozlíšenie	7'' / 800 × 480 px
Pamäť	6 GB (štandardne)
Pevný disk	128 GB (štandardne)
Rozhranie	10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (voliteľne)
Sieťové protokoly	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Automatický podávač originálov	Až 130 originálov; A5–A3; 35–128 g/m²; automatický obojstranný podávač
Tlačiteľné formáty	A6–SRA3; vlastné formáty papiera a obálky; dlhý papier max. 1200 × 297 mm
Gramáž papiera	52-300 g/m²
Kapacita vstupu papiera	Štandardne: 1 150 listov / max.: 3 650 listov
1. kazeta (štandardná)	1× 500 listov; A6–A3; vlastné formáty a obálky; 52–256 g/m²
2. kazeta (štandardná)	1× 500 listov; A5–SRA3; vlastné formáty; 52–256 g/m²
3. kazeta (voliteľná)	1× 500 listov; A5–A3; 52–256 g/m²
3. a 4. kazeta (voliteľná)	2× 500 listov; A5–A3; 52–256 g/m²
Veľkokapacitná kazeta (voliteľná)	1× 2 500 listov; A4; 52–256 g/m²
Ručný vstup	150 listov; A6–SRA3; vlastné formáty a obálky; dlhé papiere dĺžky až 1,2 m; 60–300 g/m²
Režimy dokončovania (štandardné)	Odsadzovanie criss-cross (iba pre formát A4), skupinkovanie, triedenie
Režimy dokončovania (voliteľné)	Odsadzovanie ± 2 cm, zošívanie, offline zošívanie, dierovanie

SYSTÉM

Automatická obojstranná tlač	A6-SRA3; 52-256 g/m²
Výstupná kapacita	250 listov (štandardne); 500 listov (voliteľne)
Zošívanie	Max. 50 listov alebo 48 listov + 2 krycie listy (až 209 g/m²)
Výstupná kapacita pri zošívaní	Max. 10 súprav
Životnosť tonera	Čierny 28 000 strán; CMY 28 000 strán
Životnosť zobrazovacej jednotky	Čierna 175 000/1 000 000 strán (valec/vývojnica) CMY 65 000/1 000 000 strán (valec/vývojnica)
Napájanie a spotreba	220–240 V / 50/60 Hz; špičkový odber do 1,58 kW
Rozmery (š × h × v)	615 × 688 × 899 mm (bez príslušenstva)
Hmotnosť	Cca 85 kg (bez príslušenstva)

TLAČ

Rozlíšenie tlače	1 800 × 600 dpi; 1 200 × 1 200 dpi
Tlačové jazyky	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Operačné systémy	Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; Windows Server 2025; macOS 10.14 alebo novší; Unix; Linux; Citrix
Tlačové fonty	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 emulácia Latin; Čiarové kódy (voliteľné); fonty OCR A a B (voliteľné); fonty Unicode (voliteľné)
Mobilná tlač	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android); Wi-Fi Direct (voliteľne); Wi-Fi Access Point (voliteľne); NFC autentifikácia a párovanie (Android); voliteľne Bluetooth LE autentifikácia a párovanie (iOS)

SKENOVANIE

Rýchlosť skenovania	Až 70/70 str/min jednostranne
(čiernobielo/farebne)	Až 24/24 str/min obojstranne
Rozlíšenie skenovania	Až 600 × 600 dpi
Režimy skenovania	Skenovanie do e-mailu, skenovanie do počítača (SMB), skenovanie na FTP, skenovanie na SFTP, skenovanie do schránky, skenovanie na USB, skenovanie do WebDAV, skenovanie do DPWS, skenovanie do adresy URL, sieťový TWAIN
Formáty súborov	JPEG; TIFF; PDF; kompaktné PDF; šifrované PDF; XPS; kompaktné XPS; PPTX; PDF/A 1a a 1b Voliteľne: prehľadávateľné PDF; prehľadávateľné DOCX/PPTX/XLSX
Ciele skenovania	2 000 jednotlivých + 100 skupinových; podpora LDAP

KOPÍROVANIE

Rozlíšenie kopírovania	600 × 600 dpi
Poltóny	256 odtieňov
Viacnásobné kopírovanie	1-9 999
Formát originálov	Max. A3
Zväčšenie	25–400 % v krokoch 0,1 %; automatický zoom

FAXOVANIE (VOLITEĽNE)

Faxový štandard	Super G3
Faxový prenos	Analógový; i-Fax; farebný i-Fax; IP-Fax; FoIP
Rozlíšenie faxovanie	Až 600 × 600 dpi
Faxová kompresia	MH; MR; MMR; JBIG
Faxový modem	Až 33,6 kb/s
Cieľové adresy	2 000 jednotlivých + 100 skupinových

UŽÍVATEĽSKÉ SCHRÁNKY

Max. možné uložiť	Až 3 000 dokumentov alebo 3 000 strán
Typy užívateľských schránok	Verejné; osobné (s heslom alebo overením); skupinové (s overením)
Typy systémových schránok	Zabezpečená tlač; tlač šifrovaných PDF; príjem faxu; faxová výzva

SYSTÉMOVÉ FUNKCIE

Zabezpečenie (štandardne)	ISO 15408 HCD-cPP Common Criteria (v procese certifikácie); IP filtrovanie a blokovanie portov; sieťová komunikácia 1.2/1.3; podpora IPsec; podpora IEEE 802.1x; overovanie používateľov; záznamy overovania; zabezpečená tlač; Kerberos; prepis pevného disku; šifrovanie dát pevného disku (AES 256); príjem dôverného faxu; šifrovanie tlačových dát užívateľov
Zabezpečenie (voliteľne)	Skenovanie antivírusom Bitdefender® v reálnom čase
Účtovanie (štandardné)	Až 1 000 užívateľských účtov s podporou Active Directory (užívateľské meno + heslo + email + SMB zložka); definícia prístupu užívateľov k funkciám
Účtovanie (voliteľné)	Biometrické overovanie (skener kapilár prsta); overovanie bezkontaktnou kartou (čítačka bezkontaktných kariet); overovania mobilným telefónom (Android/iOS)
Softvér	Data Administrator; Web Connection; HDD Backup Utility; Driver Packaging Utility; Log Management Utility; Font Management Utility; Download Manager

[1] Doba zahrievania sa môže líšiť v závislosti na okolitom prostredí a použitie

- Všetky údaje o množstve papiera sa vzťahujú na papier formátu A4 v gramáži 80 g/m².
- Kvalita tlače na silné papiere a iné médiá sa môže líšiť od kvality tlače na papier gramáže 80 g/m².
- Podpora a dostupnosť uvedených parametrov a funkcií sa líšia v závislosti od operačného systému, aplikácií, sieťových protokoloch a na konfiguráciách siete a systému.
- Udávaná životnosť spotrebného materiálu je založená na konkrétnych prevádzkových podmienkach, ako je pokrytie strany konkrétneho formátu (5% pokrytie A4). Skutočná životnosť spotrebného materiálu sa bude líšiť v závislosti od použitia a iných premenných pri tlači, ako je pokrytie, formát stránok, typ médií, kontinuálna alebo prerušovaná tlač, okolitá teplota a vlhkosť.
- Niektoré zo vyobrazenie výrobku obsahujú voliteľné príslušenstvo.
- Technické údaje a príslušenstvo sú založené na údajoch dostupných v čase vzniku tohto materiálu a môžu sa bez upozornenia zmeniť.
- Konica Minolta neručí za prípadnú chybu v uvedených údajoch.
- Všetky ostatné značky a ochranné značky môžu byť registrovanými obchodnými značkami alebo obchodnými známkami príslušných vlastníkov a sú týmto uznané.

03/2026